



### 概要

交期 通常 6 周内交付

### 常用

附带设备  
Basic UPS signalling RS-232 cable  
软件光盘  
1 x DC cable  
用户手册  
USB cable

### 物理参数

颜色 Black  
深度 44.7 cm  
高度 33.6 cm  
产品净重 16.5 kg  
宽度 19 cm

### 输入

网络频率 40...70 Hz  
Number of input connectors 1 硬线 3-电线 ( 1PH+N+G )  
输入电压限制 110...300 V adjustable (half load)  
176...300 V  
输入电压 220 V

### 输出

额定功率 [W] 10000 W  
最大可配置功率(瓦) 10000 W  
输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains  
波峰系数 3 : 1  
拓扑 双转换联机  
波形类型 正弦波  
Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
Output voltage	220 V 230 V 240 V

## 相符性

产品认证	CE
------	----

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % non-condensing
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...60 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
IP 保护等级	IP20

## 电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	0
电解液值	0
电源电压	240V

## 通讯与管理

空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

## 包装单位

包装重量	19.5 kg
包装1高度	46 cm
包装1宽度	29 cm
包装1长度	57 cm
SCC14	10731304343162

## 可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------